中华人民共和国国家标准 瓶 装 饮 用 纯 净 水

GB 17323 —1998

Bottled purified water for drinking

前 言

本标准系瓶装饮用纯净水的产品标准,其定义、范围参照了美国食品与药物管理局(FDA) 1993 年发布的《瓶装水》的修订标准。

"电导率"的实验方法,列入附录 A,作为标准的附录。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国食品发酵标准化中心归口。

本标准由中国食品发酵工业研究所、中国轻工总会质量监督检测广州站、深圳怡宝食品饮料有限公司、肇庆鼎湖蒸馏水有限公司、深圳景田食品饮料有限公司、广东健力宝饮料厂负责起草。

本标准主要起草人:徐清渠、周达民、王懿、吴木生、周敬良、邓瑞文。

本标准由全国食品发酵标准化中心解释。

1 范围

本标准规定了瓶装饮用纯净水的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求,适用于符合本标准第3章定义的产品。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- CB 191 →90 包装储运图示标志
- GB 5749 →85 生活饮用水卫生标准
- GB 5750 —85 生活饮用水卫生标准检验方法
- GB 6682 —92 分析实验室用水规格和试验方法
- OB 7718 →94 食品标签通用标准
- CB/ T 8538 —1995 饮用天然矿泉水检验方法
- CB 10789 →1996 软饮料的分类
- CB 10790 —89 软饮料的检验规则、标志、包装、运输、贮存
- GB 17324 →1998 瓶装饮用纯净水卫生标准

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 瓶装饮用纯净水 bottled purified water for drinking

中国食品卫生杂志 1998 年第 11 卷第 1 期

符合生活饮用水卫生标准的水为水源,采用蒸馏法、去离子法或离子交换法、反渗透法及 其他适当的加工方法制得的,密封于容器中,不含任何添加物,可直接饮用的水。

4 技术要求

- 4.1 水源必须符合 CB 5749 各项技术要求。
- 4.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

项 目	指标	要求
色度 ,度	5	不得呈现其他异色
浊度 ,度	0 1	-
臭和味	<u>-</u>	无异味、异臭
肉眼可见物	-	不得检出

4.3 理化指标

4.3.1 质量理化指标

质量理化指标应符合表 2 的规定。

表 2

项目	指标
pH值	5.0~7.0
电导率 ((25 ±1)),µS/cm	10
高锰酸钾消耗量(以 O ₂ 计),mg/L	1.0
氯化物(以 Cl ⁻ 计) ,mg/L	6.0

4.3.2 污染理化指标

污染理化指标应符合表 3 的规定。

表 3

项目	指标
铅	
砷	
铜	
氰化物(以 CN ⁻ 计) ¹⁾	
挥发酚类(以苯酚计)1)	按 CB 17324 规定执行
游离氯(以 Cl · 计)	
三氯甲烷	
四氯化碳	
亚硝酸盐(以 NO ₂ · 计)	
1) 氰化物指标、挥发酚类指标只限采用蒸馏法的产	~品。

4.4 微生物指标

微生物指标按 GB 17324 的规定执行。

瓶装饮用纯净水标准 **—** 63 **—**

4.5 净含量

单件定量包装净含量负偏差不得超过表 4 的规定。同批产品所抽样品的平均净含量不得 低干标签上标明的净含量。

表 4

净含量	负 偏 差	
Q	<i>Q</i> 的百分比	mL 🗸
100 mL ~ 200 mL	4.5	
200 mL ~ 300 mL	- 17	9
300 mL ~ 500 mL	3	102
500 mL ~ 1 L		15
1 L ~ 10 L	1.5	-
10 L ~ 15 L	A 7 -	150
15 L ~ 25 L	1	-

5 试验方法

试验所用的水按 GB 6682 的规定。

- 5.1 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物:按 GB/T 8538 规定的方法测定。
- 5.2 pH 值、高锰酸钾消耗量(耗氧量)、氯化物按 CB 5750 规定的方法测定。
- 5.3 电导率:见附录 A。
- 5.4 铅、砷、铜、氰化物、挥发酚类、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、微生物指标按 GB 17324 规定的方法测定。

5.5 净含量

在(20 ±2) 的条件下,将水样沿容器壁缓慢倒入量筒中,读取容积数。

6 检验规则

6.1 组批

同一班次,同一台灌装机灌装、同一规格的产品为一批。

- 6.2 出厂检验
- 6.2.1 产品出厂前,应由生产厂的检验部门按本标准规定逐批进行检验。检验合格后,出具 合格证书,并在包装箱内(外)附有签署质量合格证的产品方可出厂。
- 6.2.2 抽样方法和数量

每批随机抽取 15 瓶(罐)。6 瓶(罐)用于感官要求、净含量、pH 值、电导率的检验〔净含量 测定 3 瓶(罐)]:3 瓶(罐) 用于菌落总数和大肠菌群的检验:另 6 瓶(罐) 留样备用。

6.2.3 出厂检验项目

感官要求、净含量、pH值、电导率、菌落总数和大肠菌群为每批必检项目,其他项目作不定 期抽检。

- 6.3 型式检验
- 6.3.1 型式检验每季度或一个生产周期进行一次。有下列情况之一时亦应进行:
 - a) 更改主要原辅材料或更改关键工艺:
 - b) 长期停产后,恢复生产时;

中国食品卫生杂志 1998 年第 11 卷第 1 期

- c) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
- 6.3.2 抽样方法和数量

从任一批产品中、随机抽取 18 瓶(罐)。9 瓶(罐)用于感官要求、净含量、理化指标的检验 [净含量测定 3 瓶(罐)]:3 瓶(罐)用于微生物的检验:另 6 瓶(罐)留样备用。

6.3.3 型式检验项目

应包括本标准技术要求的全部项目。

- 6.4 判定规则
- 6.4.1 出厂检验结果中,感官要求、净含量、pH值、电导率如有不符合本标准时,对不合格项 目从该货批中加倍抽样复验。复验结果仍有一项不符合本标准,则判定该批产品为不合格品。 菌落总数和大肠菌群不符合本标准时,判定该批产品为不合格品。
- 6.4.2 型式检验结果中,除净含量以外,有一项不符合本标准时,判定该批产品为不合格品。 净含量有一瓶(罐)负偏差超过允许负偏差或平均净含量低于标明净含量时,允许对不合格项 目加倍抽样复验,如仍有上述情况之一,则判定该批产品为不合格品。

7 标志、包装、运输、贮存

- 7.1 标志
- 7.1.1 产品标签上应按 CB 7718 的有关规定标注:产品名称、净含量、制造者(或经销者)的 名称和地址、生产日期、保质期和产品标准号。产品名称与净含量须排在同一视野。
- 7.1.2 采用蒸馏法加工的产品方可用"蒸馏水"名称:其他方法加工的产品不得使用"蒸馏水" 名称。在使用"新创名称"、"奇特名称"、"牌号名称"或"商标名称"时,在其产品名称后需用醒 目字样标明"饮用纯净水"。
- 7.1.3 包装箱上除应标明产品名称、制造者(或经销者)的名称和地址外,还须标出单件包装 的净含量和总数量。
- 7.1.4 储运图示的标志应符合 GB 191 的有关规定。
- 7.2 包装

包装材料和容器应符合相应的卫生要求及管理办法,还应符合 CB 10790 的有关规定。

- 7.3 运输
- 7.3.1 运输工具应清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混 装运输。
- 7.3.2 搬运时应轻拿轻放,严禁扔摔、撞击、挤压。
- 7.3.3 运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。
- 7.4 贮存
- 7.4.1 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。
- 7.4.2 产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中:严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源:包装 箱底部应有 100 mm 以上的垫板。
- 7.4.3 在摄氏零度以下运输与贮存时,应有防冻措施。
- 7.5 保质期
- 7.5.1 符合 7.3 与 7.4 条规定时 .保质期:小干 3 000 mL 的包装不少干 12 个月:大干 3 000 mL 的大瓶包装不少干1个月。

瓶装饮用纯净水标准 **—** 65 **—**

附 录 A (标准的附录) 电导率的测定

A1 方法提要

电导率是距离 1 cm 和截面积 1 cm² 之两个电极间所测得电阻的倒数,由电导率仪直接读数。

- A2 仪器和试剂
- A2.1 仪器
- A2.1.1 电导率仪(附配套电导电极)。
- A2.1.2 恒温水浴锅。
- A2.1.3 100 mL 或 250 mL 烧杯。
- A2.2 试剂

0.0100 mol/L 氯化钾标准溶液:取少量氯化钾(优级纯),在 110 烘箱内干燥 2 h,冷却后精确称取 0.7456 g,溶于新煮沸放冷的重蒸馏水中(电导率小于 1 µS/cm),转移到 1000 mL 容量瓶中,并稀释至刻度。此溶液在 25 时的电导率为 1411.83 µS/cm。溶液储存在具有玻璃塞的硬质玻璃瓶中。

A3 分析步骤

按电导率仪使用说明,选好电极和测量条件,并调校好电导率仪,将电极用待测溶液洗涤3次后,插入盛放待测溶液的烧杯(A2.1.2)中。选择适当量程,读出表上读数,即可计算出待测溶液的电导率值。

- 注1 电极引线不要受潮,否则将影响测量的准确度。
 - 2 盛放待测溶液的烧杯应用待测溶液清洗 3 次,以避免离子污染。

A4 精密度和准确度

同一实验室对电导率为 $1.36 \, \mu \text{S/cm}$ 的水样 ,经 $10 \, \text{次测定}$.其相对标准偏差为 $1.0 \, \text{%}$ 。

A5 电极常数的测定

取未知电极常数的电极,用氯化钾标准溶液(A2.2)洗涤 5 次后,插入盛放氯化钾标准溶液(A2.2)的烧杯中,测量一定温度下的电导率,即可计算出电极的电极常数。

电极常数 = K/S(A1)

式中: K ——一定温度下氯化钾标准溶液的电导率, 可从 GB 6682 附录 A 中查出。

- $S \longrightarrow \Box$ = \Box =
- 注:有的电导率仪出厂时已标明配套电极的电极常数,可直接进行电极常数的补偿校正。若未知电极的电极常数,则可用本法测定。

国家质量技术监督局 1998 --04 --21 发布 1999 --01 --01 实施

— 66 **—**